

Machen Sie aus Ihrer Pflicht eine Chance!

DIE SITUATION

Nach der **Trinkwasserverordnung** tragen Sie als Installateur Verantwortung gegenüber Ihren Kunden. Im Rahmen der **Beratungshaftung** müssen Sie Ihre Kunden auf mögliche Gefahren hinweisen.

Mit dem Einbau von **Schrägsitzventilen ohne** DIN DVGW-Zulassung, sogenannte Marktmodelle, erbringen Sie eine **mangelhafte werkvertragliche Leistung** und verlängern **Ihre Gewährleistung** als Handwerker automatisch auf **10 bis 30 Jahre**.

Der Wasserversorger ist berechtigt und sogar angewiesen, die Versorgung des Endkunden **auf Ihre Kosten** einzustellen.

Wenn Sie schon in der Verantwortung stehen, dann sollten Sie auch gut daran verdienen!

Nutzen Sie die Chance, mit den BENDER Ventilen und dem TECEflex-System gute Produkte zu bieten und sich als kompetenter Partner Ihrer Kunden zu profilieren.

Für mehr Informationen rund um die Trinkwasserverordnung fordern Sie unsere Broschüre an!



W I R B I E T E N Q U A L I T Ä T

Jetzt NEU
nur bei Ihrem FORMAT Handelspartner

Nutzen Sie die Kombination der Vorteile!



FREISTROMVENTILE
MIT TECEflex – ANSCHLUSS

Testen Sie die
Kombination der Vorteile!
Ihr FORMAT Großhändler hält die
BENDER-Ventile mit der axialen TECEflex-
Verbindungstechnik für Sie bereit.

DIE PERFEKTE KOMBINATION

BENDER
A R M A T U R E N
Die clevere Alternative

TECE:
Intelligente Haustechnik

Mit pressfertigen Ventilen von BENDER haben Sie alle Trümpfe in der Hand.

Pressfertige Freistromventile von BENDER bieten Ihnen und Ihren Kunden den größtmöglichen Nutzen. Sie verwenden immer ein werkseitig komplettes und einbaufertiges Ventil. Weniger Bauteile bedeuten weniger Aufwand und mehr Sicherheit.

- ▶ Montagefreundlichkeit durch vormontierte Komponenten
- ▶ zeitsparender, präziser und einfacher Einbau
- ▶ maximale Sicherheit und extreme Langlebigkeit
- ▶ abgestimmt auf die O-Ring-freie TECEflex-Verbindungstechnik

Sie bauen die Ventile schnell und präzise ein –
ohne umständliches Hanfen oder Löten.

Bei einer fehlerhaften Pressung ist lediglich der
Pressfitting auszutauschen – die Armatur nimmt keinen
Schaden. Zudem bleibt der schnelle Austausch einer
Armatur stets gewährleistet.

Mit der TECEflex-Verbindungstechnik gehen Sie auf Nummer Sicher.

Die TECEflex-Verbundrohre und die TECEflex-Fittings werden axial unter Verzicht auf empfindliche O-Ringe verpresst. Die Dichtwirkung wird allein durch den innovativen Memory-Effekt des Rohres erzielt. Durch das Aufweiten des TECEflex-Verbundrohres bleibt im Inneren des TECEflex-Fittings ein großer Querschnitt erhalten.

- ▶ O-Ring-freie Verbindungstechnik
- ▶ nicht verpresste Verbindungen sind auf den ersten Blick erkennbar
- ▶ freier Querschnitt im Verbindungsbereich
- ▶ Fittings aus CR-Messing und PPSU® Hochleistungskunststoff



**Doppelte Sicherheit
mit TECEflex**

Eine nicht verpresste
Verbindung ist durch die
lose aufsitzende Druckhülse
unübersehbar. Bei der
Druckprüfung verrät sie
sich zusätzlich durch das
ausströmende Wasser.



**Kommen Sie auf die sichere Seite –
nutzen Sie Freistromventile mit DIN DVGW Zertifikat.**

BENDER-Freistromventile mit DIN DVGW Zertifikat – mit Innen- oder Außengewinde, Löt- oder Pressanschluss – bieten Ihnen die Garantie, der Trinkwasserverordnung in vollem Umfang gerecht zu werden.

**Verfügbar von
DN 15 bis DN 32
Größere Abmessungen in Vorbereitung**